

Трансмиссия	для модификаций на базе транспортных средств и шасси коммерческого назначения:	N75	механическая	Сцепление (марка, тип)		Bxedy, 1600200LE070, сухое однодисковое		Bxedy, сухое однодисковое		WANLIYANG, с ручным управлением	вперед -6, назад -1	число передач и передаточные числа	Главная передача (тип)		HAAC, 2400000LE176, типодная		HAAC, 2400000LE178, типодная		HAAC, 2400000LE359, типодная		передаточное число	4.1	4.1	4.875
				I - 6.482		II - 3.654		III - 2.263					IV - 1.477		V - 1.000		VI - 0.770		3.X. - 5.996					
				I - 6.091		II - 3.650		III - 2.274					IV - 1.478		V - 1.000		VI - 0.774		5.645					
				I - 6.012		II - 3.292		III - 2.004					IV - 1.367		V - 1.000		VI - 0.789		5.395					

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами или без них (только для мод. на базе N120)

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор", Yubei, 3401000LD010 (для мод. на базе N56); JULONG, 3401000LD291 (для мод. на базе N75); Yubei, 3401000LE010 (для мод. на базе N120); JULONG, 3401000LE090 (для мод. на базе N120)

